

BRETTSCHICHTHOLZ MARKE PABST: HIGH-TECH TRIFFT AUF HANDARBEIT

Mit Kontrollsystem und Qualitätscheck nehmen wir es ganz genau: Zu Prozessbeginn steht die Überprüfung der Bretter, auch Lamellen genannt, durch modernste Röntgen- und Lasertechnologie auf Festigkeits- bzw. Oberflächenkriterien.



Darüber hinaus wird die Holzfeuchte jedes einzelnen Brettes kontrolliert. Die sortierten Lamellen werden nach dem Auskappen von Schwachstellen keilgezinkt, gehobelt, be- leimt und mit einer Hochfrequenzpresse zu fertigen Bauteilen verpresst. Anschließend erfolgt eine Endhoblung auf allen vier Seiten. Eine abschließende manuelle Quali- tätskontrolle garantiert, dass jeder einzelne Leimbinder einwandfrei das Werk verlässt.

BRETTSCHICHTHOLZ FICHTE SICHT GL24H

● Maximale Länge: 28 m. GL28h sowie Industriequalität auf Anfrage.

Breite mm	Höhe mm									
	100	120	140	160	200	240	280	320	360	+40 mm bis max. 1.480 mm
60		●		●						
80		●		●						
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120		●		●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●
160				●	●	●	●	●	●	●
180					●	●	●	●	●	●
200					●	●	●	●	●	●
240						●	●	●	●	●
280							●	●	●	●

BRETTSCHICHTHOLZ LÄRCHHE NATUR GL24H

● Maximale Länge: 13 m

Breite mm	Höhe mm									
	100	120	160	200	240	280	320	360	+40 mm bis max. 760 mm	
80			●							●
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●	●	●	●
140			●	●	●	●	●	●	●	●
160			●	●	●	●	●	●	●	●
200				●	●	●	●	●	●	●
240					●	●	●	●	●	●